

BELYSNING FRONTLINE SLIM LED

NYHET!



Belysning art 7386 i längd 1550 mm (valfria längder), för fasadskylt se sid 44.

VARFÖR LEDBELYSNING?

- Låg energiförbrukning: Sparar ca 70%
- Lång livslängd: Mer än 50000 tim enl. L70 (minst 70% lyskraft kvar efter 50000 tim).
- Behöver inte byta lysrör. Sparar montageid och lifthyra etc.
- Större räckvidd: Lyser ned ca 1,5 m

STRÅLKASTARBELYSNING FRONTLINE BEAM LED

Svartlackerad aluminium med väggarm och frontglas.

Ställbar strålkastare 21W LED.

Ljuskälla >50000 tim. Längd 900 mm. För skylthöjd 1-4 m (rek. avstånd mellan belysningar 1,5 - 2 m). Kapslingsklass IP65

VÄGGMONTAGE RAK



7754 21W LED väggmontage 2600:–
7755 Fäste/platta för 48/60 mm stolprör 364:–

VARFÖR LED 21W?

- Låg energiförbrukning: 21W istället för 70W.
- Lång livslängd: Mer än 50000 tim enl. L70 (minst 70% lyskraft kvar efter 50000 tim) istället för 15000 tim.
- Behöver inte byta lyskälla. Sparar montageid och lifthyra etc.

NYHET!

LED

Priser fasadskyltar se sid 44

Strängpressad aluminiumprofil. Pulverlackerad.
LED: Osram bestyckning.
Kapslingsklass: IP 34
Standardfärg: Vit (blank).
Armaturstorlek: Höjd 70 mm. Djup 120 mm
Lyser ned ca 1,5 m



7381	Längd	470 mm	6 W	2078:–
7382	Längd	710 mm	9 W	2536:–
7383	Längd	950 mm	12 W	2994:–
7384	Längd	1190 mm	15 W	3440:–
7385	Längd	1430 mm	18 W	3911:–
7386	Längd	1670 mm	21 W	4409:–
7387	Längd	1910 mm	24 W	4841:–
7388	Längd	2150 mm	27 W	5313:–
7389	Längd	2390 mm	30 W	5759:–
7390	Längd	2630 mm	33 W	6156:–
7391	Längd	2870 mm	36 W	6676:–

5946	Tillägg lackering valfri NCS-kulör	2184:–
5947	Tillägg naturanodisering	2184:–

Angivna längder är optimala
Kan tillverkas i andra format. Pris närmaste större längd
Längder över 2870 mm begär pris.

Rörkonsol för väggmontage (2 st per belysning)

6666	Längd 50 mm	204:–/st
------	-------------	----------



Belysning art 7382 i längd 545 mm (valfria längder), för mindre fasadskylt se sid 44.

SKYLTBÅGE RAK



Skyltbågar för "vänliga skyltar" se sid 63.



Skyttsystem i 80 mm:s rund aluminiumprofil. Lackerad i standardkulör Svart.
Skyttsbågarna levereras monterade.
Monteringssats per skyltbåge (se sid 124):
2 st art 3998 Stålrör
2 st art 1999 Betongfundament

För montage av valfria standardskyltar. Bredd 500 mm. Höjd 225-330 mm.
1 alternativt 2 st skyltar. Uppge önskade standardskyltar (typ B), se sid 60-63.

Höjd 1400 mm (bredd 680 mm)

5901	Svart båge	6870:–
------	------------	--------

Skyltar ingår ej i priset.

Vi offererar priser på annat utförande (specialskyltar) och valfria format.