

HÅVA UTE 3 - skyltsystem (Rund ø 90 resp. ø 60 mm)

Utomhusskyltsystem i rund aluminiumprofil med utbytbara textpaneler.

SKYLTSYSTEM

Lysrörsbelysning monterad i ovkant.



Prisexempel
Format ställning: 1170x1200 mm
ø 60 mm ca 21 500:-, ø 90 mm ca 23 000:- Exkl. belysning och fundament.



ø 90 mm och ø 60 mm rund profil



Prisexempel
Format ställning: 800x1300 mm, ø 60 mm.
Ca 16 500:- Exkl. belysning, kulor och fundament.



Prisexempel
Format ställning: 1380x1415 mm, ø 60 mm.
Ca 24 000:- Exkl. belysning, kulor och fundament.



Denna variant finns i HÅVA UTE 3 ø 60 mm.



Prisexempel
Format ställning: 1180x2200 mm ca 36 000:-
Exkl. belysning, kulor och fundament.
I prisexempel ingår digitalisering av kartdelen ø 60 mm.



Denna variant finns i HÅVA UTE 2-3 80x80 resp. ø 90 mm.

HÅVA INNE 1 skyltsystem TEXTPANELER

Vid stora textmängder och behov av snabb utbytbarhet används HÅVA INNE 1 textpaneler. Panelerna byts enkelt framifrån med plastnyckel.

Standardkulör: Naturanodiserad alt. valfria färgkombinationer.

Standardhöjd paneler i mm: 15, 31, 46,5, 62, 93, 125, 156, 187, 250 och 300.
Valfri bredd.

För information se sid. 23.

HÅVA UTE 2 - skyltsystem (8-kants resp. 4-kants 80x80)

**VIKTIGT ATT
SYNAS**

Utomhusskyltsystem i 8-kants resp. 4-kants aluminiumprofil med utbytbara textpaneler.



HÅVA UTE 2 skyltsystem profil 80x80mm

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

Prisexempel

Format ställning: 1160x1300 mm ca 23 000:- Exkl. fundament.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



Enkel- eller dubbelsidiga. 8-kants resp. 4-kants 80x80 mm:s profil.



Denna variant finns i HÅVA UTE 2-3 80x80 resp ø 90 mm

FAKTA HÅVA UTE 2-3 skyltsystem

SKYLTSTÄLLNING

SYSTEM HÅVA UTE 2

Utförande: 8-kants resp. 4-kants strängpressad aluminiumprofil 80x80 mm. Godstjocklek 3 mm.

SYSTEM HÅVA UTE 3

Utförande: Rund strängpressad aluminiumprofil ø 90 resp ø 60 mm. Godstjocklek 3 mm.

SYSTEM HÅVA UTE 2-3

Storlekar: Valfria storlekar upp till ca 2,5x3 meter.

Färger: Lackerad i valfri NCS-kulör. Förslag se sid 39. Även silveranodiserad.

Belysning: Lysrörsbelysning Frontline Slim LED se sid 132 monteras i ovkant ställning. Enkel- eller dubbelsidig. Armaturstorlek: höjd 70 mm, djup 120 mm.

Montering: Monteras i betongfundament. **5372** (80x80 mm, höjd 700 mm, vikt ca 67 kg) **5371** (ø 90 mm, höjd 700 mm, vikt ca 67 kg) **1999** (ø 60 mm, höjd 500 mm, vikt ca 25 kg) 2 st betongfundament per skyltställning.

Systemen kan även användas som inomhusskyltsystem med golvmontage.

TEXTPANELER

SYSTEM HÅVA UTE 2-3 (Passar även till HÅVA UTE 1)

Utförande: 15 mm:s strängpressad aluminiumprofil.

Storlekar: Standardhöjder 46 mm, 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm och 250 mm. Valfri bredd.

Färger: Lackerad i valfri NCS-kulör alt. 4-färgsprintade i valfria färger. (färger se sid. 21). Även silveranodiserad.

Montering: Fästes med specialskruv i skyltställningen och kan enkelt förflyttas eller utökas i skyltställningen.

(Se även sid 39 för textpaneler i 2 mm:s aluminiumplåt).

Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade. Valfria typsnitt. Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).

TOPPHATT ETC.

- A) Topphatt i aluminium eller plast.
- B) Dekorkula i aluminium. Rund 90 mm. Endast till HÅVA UTE 3 ø 90 mm. Svart. Pris: ca 1000:-/kula
- C) Dekorkula i aluminium. Rund 60 mm. Endast till HÅVA UTE 3 ø 60 mm. Svart. Pris: ca 800:-/kula

Samtliga varianter lackeras i valfri NCS-kulör.



Denna variant finns i HÅVA UTE 2 80x80 mm



HÅVA ROUND Skyltställning
Se sid 43 för ytterligare information