

SYSTEM 1

Ljuslåda med front i akrylplast 3 mm/genomlysbar folie.

Text och logo 4-färgs printade på genomlysbar folie. Profildjup ca 160 mm.
Lackerad profil i valfri kulör.
Komplett med LED belysning.



Text, logo och bilder 4-färgs printade på genomlysbar folie.

Prisexempel (med LED belysning)

Format 4000 x 750 mm ca 35 100:-

SYSTEM 2

Ljuslåda med utskuren text och logo i aluminium/akryl.
Profildjup ca 160 mm.



1. Profil 06 LED belysning (info se nedan)
Fristående bokstäver (ej låda). Djup 70-100 mm. Valfri bokstavshöjd.
Sidan på bokstaven i lackerad aluminium.
Front i akryl som belägges med folie.
LED belysning inuti bokstaven.
Monteras varje bokstav för sig alternativt på en monteringsprofil.

2. Profil 10 LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Plåtfront med utsågad text för reliefbokstav. Bokstaven i 8-10 mm opal akryl med framsidan i folie. Bokstävernas front och sida underbelyses med LED.

3. Profil 11 LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Texten utskuren ur aluminiumfronten. På insidan monteras opal akryl som belägges med folie och underbelyses med LED. Framför utskuren text monteras bokstäver i lackerad aluminium på distans som belyses genom akrylplasten, och en coroneffekt skapas.

VARFÖR LED BELYSNING? Istället för lysrör
Låg energiförbrukning: Sparar ca 70 %
Lång livslängd: Mer än 50 000 tim (enl L70,
med minst 70 % ljusstyrka kvar)
Behöver ej byta lysrör. (Kostsamt, lift etc.)



4. Profil Dekaperad LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Texten utskuren ur aluminiumfronten. På frontens insida monteras opal akryl som belägges med folie och underbelyses med LED.

5. Profil Signjek LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Hål skäres i aluminiumfronten. På insidan monteras opal akryl som underbelyses med LED. Framför hålet monteras lackerad plåt på distans med utskuren text. På undersidan monteras akrylplast som kan beläggas med folie. Därigenom får man en ram runt plåten i form av en coroneffekt.

DIN EGEN SKYLT

Prisexempel Fasadskylt "Växtriket" i format ca 3000 x 600 mm. Se sid 44.

Fasadskylt i aluminium med 4-kantsvikning Exkl. strålkastare	6 236:-
Ljuslåda System 1 (LED) med front i akryl	25 000:-
Fristående bokstäver System 2 Utförande Profil 06	51 000:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil 10	35 300:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil 11	38 500:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil Dekaperad	30 900:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil Signjek	38 500:-

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps fil i vektorgrafik).



FRONTLINE, lysrörsbelysning. Monterad i ovankant, [se sid 132](#).
Format 1550x800 mm Pris: 4997:- exkl. belysning



Fasadskyltsystem i flera sektioner med 4-kantsvikning.
Format 2935x2000 mm Pris: 14243:-



Format 545 x 400 mm Pris: 2024:- exkl. belysning.



Format 2935 x 750 mm Pris: 6236:- exkl. strålkastare.

DIN EGEN FASADSKYLTT

2 mm polyuretanlackerad aluminium. Kantvikta i 4 sidor.
Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade. Valfria typsnitt.

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).
Valfria format (pris som närmast högre m²). Belysning [se sid 132](#).
Uppsättningsprofiler [se sid 126](#). Enkelt att montera
Skrivas i kantvikningen i ovan/underkant

PRISER

Art.nr:	Format upp till:	Pris:
6847	600x500 mm (0,3 m²)	1669:-
6848	1000x500 mm (0,5 m²)	2212:-
6849	1000x1000 mm (1,0 m²)	3642:-
6850	2000x500 mm (1,0 m²)	3642:-
6851	2000x1000 mm (2,0 m²)	6523:-

Art.nr:	Format upp till:	Pris:
6852	2935x500 mm (1,47 m²)	4997:-
6853	2935x750 mm (2,2 m²)	6236:-
6854	2935x1000 mm (2,94 m²)	7647:-
6855	5870x750 mm (2 sektioner) (4,4 m²)	12050:-
6856	5870x1000 mm (2 sektioner) (5,87 m²)	14243:-
6857	5870x1435 mm (2 sektioner) (8,4 m²)	16499:-

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.